

## Karakteristikler



- Kompakt ve dikkat çekmeyen sadece hava kullanan hava perdesi, tam zgaraya görüntülü, ışıkta içermeyen kullanım için özel olarak tasarlanmıştır.
- Çinko kaplama çelik levhadan yapılmış kendini taşıyan kasa yapış, asma tavana monte edilmek için hazır.
- Tek bir çerçeve rengi RAL9016 ile kaplanmıştır, alüminyum profilleri ve üfleme başlıklarıyla yapılmış hava girişi zgarası(bakım gerektirmez).Diğer renkler isteğe tabiidir.
- Anodize edilmiş alüminyum priz pervaneleri, kanat eklemlerinde
- Düşük ses seviyeli ve düşük rotor motorlarla hareket eden çift girişli santrüf motorları. 5-hz seviyeli.EC modelleri düşük tüketimli verimli fanlar içerir.
- "A" tipi sızdırmaz, sadece hava ile.
- Kontrolötesi uzaktan kumanda ve 7m RJ45 kablolu Tak&Çal kontrolü içerir. İsteğe bağlı: Akıllı kontrol (programlanabilir, otomatik, akıllı, enerji tasarruflu, BMS için Modbus RTU...)

## Kısa süre

50Hz


Model	Isınma	
	Sayıdal Hava Akışı (m³/h)	Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m)
CR M 1000 A	1800	2,5-3,5
CR M 1500 A	2700	2,5-3,5
CR M 2000 A	3600	2,5-3,5
CR M 2500 A	4500	2,5-3,5
CR ECM 1000 A	1840	2,5-3,8
CR ECM 1500 A	2760	2,5-3,8
CR ECM 2000 A	3680	2,5-3,8
CR ECM 2500 A	4600	2,5-3,8
CR G 1000 A	2400	3-4
CR G 1500 A	3200	3-4
CR G 2000 A	4800	3-4
CR G 2500 A	5600	3-4
CR ECG 1000 A	2700	3-4,2
CR ECG 1500 A	3600	3-4,2
CR ECG 2000 A	5400	3-4,2
CR ECG 2500 A	6300	3-4,2

60Hz

Model	Isınma	
	Sayıdal Hava Akışı (m³/h)	Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m)
CR M 1000 A 60Hz	1940	2,5-3,5
CR M 1500 A 60Hz	2910	2,5-3,5
CR M 2000 A 60Hz	3880	2,5-3,5
CR M 2500 A 60Hz	4850	2,5-3,5
CR ECM 1000 A	1840	2,5-3,8
CR ECM 1500 A	2760	2,5-3,8
CR ECM 2000 A	3680	2,5-3,8
CR ECM 2500 A	4600	2,5-3,8
CR G 1000 A 60Hz	2205	3-4
CR G 1500 A 60Hz	2940	3-4

Model	Sayıdal Hava Akışı (m <sup>3</sup> /h)	Tavsiye Edilen Montaj Yüksekliği (m)
CR G 2000 A 60Hz	4410	3-4
CR G 2500 A 60Hz	5145	3-4
CR ECG 1000 A	2700	3-4,2
CR ECG 1000 A 60Hz	2700	3-4,2
CR ECG 1500 A	3600	3-4,2
CR ECG 1500 A 60Hz	3600	3-4,2
CR ECG 2000 A	5400	3-4,2
CR ECG 2000 A 60Hz	5400	3-4,2
CR ECG 2500 A	6300	3-4,2
CR ECG 2500 A 60Hz	6300	3-4,2

## Boyutlar



L	L1	A	B
1000	1048	920	-
1500	1548	1420	710
2000	2048	1920	960
2500	2548	2420	1210

